

## ausblasbogen rund

ab-r 90° / 135°



- ✓ einfache montage
- ✓ schutz vor laub und kleintieren
- ✓ witterungsfest

### produktinformationen

Als einfache Alternative für die Außenluftansaugung und Fortluftführung lassen sich DL-Ansaug- und Ausblasbögen einsetzen. Um das Eindringen von Fremdkörpern und Kleintieren zu verhindern, ist an der Öffnung des Bogens ein Vogelschutzgitter angebracht.

Bei der runden Ausführung erfolgt der Anschluss standardmäßig über einen Steckverbinder mit Anschlagsticke. DL-Ansaug- und Ausblasbögen sind wahlweise mit einem Radius von 90° oder 135° erhältlich.

### technische daten

<b>material</b>	Stahl verzinkt Aluminium Edelstahl Kupfer
<b>druckstufe</b>	/
<b>dichtheitsklasse</b>	/
<b>abmessungen</b>	min. DN100/ max. DN1250 > Auf Anfrage
<b>empfohlene luftgeschwindigkeit</b>	Fortluft max. 8 m/s
<b>oberfläche</b>	Pulverbeschichtung nach RAL Nasslackierung nach RAL NCS oder DB
<b>temperaturbeständig</b>	-40°C bis +100°C

### bestellschlüssel legende

<b>bestellschlüssel</b>	AB-R-W-A-B-A-O	<b>optional (o)</b>	Gefalzt Geschweißt
<b>werkstoff (W)</b>	VZ - verzinkt ALU - Aluminium V2A - Edelstahl V2A V4A - Edelstahl V4A CU - Kupfer	<b>RB...x...mm</b>	- Rahmen Bohrungen ...x... mm
<b>öffnung in mm</b>	D - Durchmesser	<b>P-RAL...</b>	- Pulverbeschichtung
<b>anschluss</b>	Glatt Dichtung Bord Flansch	<b>L-RAL...</b>	- Lackierung RAL Farbton nach Wahl
		<b>zubehör</b>	Regenkragen Dachdurchführung Kranösen

<b>beispiel</b>	Ausblasbogen verzinkt, DN500-Bord
<b>bestellschlüssel</b>	AB-R-VZ-500-Bord