

kassetteneinschubfiltergehäuse

kfg



✓ frei wählbare abmessung

✓ platzsparende bautiefe

✓ schnellwechselrahmen

✓ für unterschiedliche filter geeignet

produktinformationen

Filtergehäuse zur Aufnahme von Filtermatten und Metallgestrick (Fettfangfilter). Stabiles Kanalgehäuse mit seitlicher Revisionsöffnung, Sterngriffe und Handgriff zum schnellen Wechsel der Filtermatten. Anordnung rechts oder links bezogen auf die Luftrichtung. Durch die sehr flache Bauweise von min. 150mm ist das Gehäuse platzsparend. Die Aufnahme des Filtermediums erfolgt in einer herausziehbaren Kassette mit Stützgitter.

technische daten

material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl

abmessungen

Breite: min. 150 mm/ max. auf Anfrage
Höhe: min. 200 mm/ max. auf Anfrage
Tiefe: 150 mm

oberfläche

Nasslackierung nach RAL
NCS oder DB

zubehör

Sicherungsseil
Ablaufstutzen
Druckwächter

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel

KFG-W-B-H

werkstoff (W)

VZ - Verzinkt
ALU - Aluminium
V2A - Edelstahl V2A
V4A - Edelstahl V4A

öffnung in mm (BxH)

B - Breite
H - Höhe
frei wählbar